

CCBR LADDER

BEFORE USE ALWAYS CHECK TO ENSURE THAT:

- The ladder has been correctly assembled as indicated in this document.
- There are no damaged, deformed, cracked or broken parts. There is no permanent bending of stiles and treads. The non-slip pads on the feet are intact. There are no loose nuts, screws or rivets or missing.

FOR CORRECT USE OF THE LADDER:

- Always respect the weight limit of 150 kg.
- For the version CCBP/P with braking device, climb only with the braking device activated.
- Two people must not climb the ladder at the same time.
- Always ensure that the ladder is perfectly levelled.
- Avoid the risk of sinking into soft ground.
- Pay the greatest attention to high voltage power lines. Keep at a minimum distance of 5 meters. When working on electric systems, use fibreglass insulating ladders.
- Avoid leaning out from the ladder or exerting transverse force on the ladder.
- It is forbidden to have the ladders altered and/or repaired by anyone except the manufacturer or skilled persons authorised by the manufacturer. otherwise the certification of the product will be invalidated.
- It is forbidden to add extra sections or extensions not contemplated by the manufacturer.
- It is forbidden to use ladders that are in precarious conditions or damaged, and for any unsuitable purposes.
- It is forbidden to use the ladder to land on a mezzanine level.

NB.: All the above advice is also given in the use and maintenance instructions supplied with all products.

litografapagano.it - 05/18

CCBR Leitern

Vor Gebrauch immer zu Prüfen:

- Ist die Leiter korrekt nach Montageanweisung montiert?
- Sind keine Beschädigungen, Verformungen, Risse oder gebrochene Teile zu erkennen und alle Schrauben vorhanden und festgezogen? Sind die Antirutschstufen intakt und alle Gummifüße vorhanden und unbeschädigt?

Korrekte Verwendung:

- Überschreiten sie auf keinen Fall das zulässige Nutzergewicht von 150KG.
- Aktivieren Sie bei der Fahrwerksversion CCBP/P mit Bremspedal immer die Bremse bevor Sie die Leiter besteigen.
- Es darf immer nur 1 Person zur selben Zeit die Leiter besteigen.
- Prüfen Sie vor Gebrauch immer den sicheren und geraden Stand der Leiter.
- Die Leiter darf nicht auf weichem Untergrund verwendet werden.
- Halten Sie zu Hochspannungsleitungen immer einen Mindestabstand von 5m ein. Für Arbeiten an Hochspannungsinstallationen immer eine fiberglass- oder isulierte Leiter verwenden.
- Vermeiden Sie es sich über das Leiterngeländer herauszulehnen, es besteht Kippgefahr.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen oder Reparaturen an der Leiter vorgenommen werden, ausser vom Hersteller oder autorisierten Personen. Andernfalls erlischt die Garantie und Sicherheitszertifizierung umgehend.
- Es ist verboten die Leiter zu erweitern oder Teile anzubauen die nicht zugelassen sind.
- Die Leiter darf weder in fragwürdigem oder beschädigtem Zustand verwendet, noch zweckentfremdet werden.
- Die Leiter darf nicht als Treppenersatz für Zwischengeschossanlagen genutzt werden

Montageanleitung CCBR Leitern

Die Montage erfolgt bei seitlich am Boden liegender Leiter.

Setzen Sie das Stufenmodul auf den seitlich am Boden liegenden, rechten Leitern-Rahmen auf und schrauben die beiden Elemente oben mit 2stk. M8x50mm und unten mit 1stk. M8x30mm und den passenden Muttern von Hand fest. Nicht festziehen!

**Details siehe Bilder Schritt 1*

Setzen Sie den linken Leiternrahmen auf das Stufenmodul und wiederholen Sie die Schritte wie zuvor.

*Details siehe Bilder Schritt 2

Montieren Sie nun die Aluminium-Plattform. Verwenden Sie dazu 4 Stk. M8x70mm für die Trittfläche sowie 4 Stk. M8x50mm Schrauben hinten und Muttern.

* Details siehe Bilder Schritt 3

Montieren Sie nun die Rückenstrebe oben auf den vormontierten M8 Gewinden.
Danach montieren Sie U-winkelförmige Rückenverstrebung unten. ** Bilder Schritt 4*
Verwenden Sie dazu 2 Stk. M8x70mm und 4 Stk. M8x50mm Schrauben und Muttern

Montieren Sie jetzt die Werkzeugaufgabe oben mit 4 Stk. M8x50mm + Muttern und 2 Stk. M8x30mm Schrauben in die schwarzen Kunststoffkappen.

* Details siehe Bilder Schritt 5

Stellen Sie die Leitern nun auf. Nun muss 1 Person zur Beschwerung die Leiter bis auf die obere Plattform besteigen und die andere Person zieht alle Schrauben fest. Die festen Räder vorne müssen nun noch mit je 2 M8x50mm Schrauben + Muttern montiert werden. Dazu ein 3-Fach gefaltetes Pappier unter den Fuss legen, damit ein Bodenabstand von ca. 1mm entsteht. * Details siehe Bilder Schritt 6

/ NOTES

-Bei Leitern mit 10-13 Stufen ist in der Mitte der Leiter eine zusätzliche Rückenstrebe nötig, die mit 4 M8x50mm Schrauben + Muttern befestigt wird.

-Bei Leitern mit 9-13 Stufen ist eine Handlaufverstärkung nötig, die mit passenden Schrauben am Stufenrahmen befestigt werden.

**Detailbilder auf der nächsten Seite!*

Montagediagramm

